




- ENFRIAMIENTO POR AGUA
- 3 FASE
- 60HZ 220V
- COMBUSTIBLE DIESEL



ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

1. MOTOR  
MOTOR DIESEL INDUSTRIAL DE CUATRO TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO.
2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DEL MOTOR
  - FILTRO DE AIRE
  - FILTRO DE COMBUSTIBLE
  - FILTRO DE ACEITE DE ALTO FLUJO
 TODOS LOS FILTROS SON REEMPLAZABLES
3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  
EFFICIENT WATER-COOLED SYSTEM WITH COMPLETE SAFETY GUARDS, DESIGNED TO COOL THE ENGINE AT HIGH AMBIENT TEMPERATURES (CONSULT US FOR DE-RATION FACTORS). SISTEMA EFICIENTE DE ENFRIAMIENTO CON GUARDAS DE SEGURIDAD, DISEÑADO PARA ENFRIAR EL MOTOR EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA.
4. SISTEMA DE ESCAPE  
SILENCIADOR EN EL EXHOTO TIPO INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPEÑO.
5. CORTA CIRCUITOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA.  
DELXI MCCB 3 POLOS

MODELO DE GENERACIÓN ELECTRICA		DP-220(DPK-DFAW-13)		DATOS DEL GENERADOR	
TIPO DE SALIDA	CONTINUA (PRIME)	EMERGENCIA		FABRICANTE	DEPCO
220v,3PH, 60HZ,1800RPM	12.5KVA 10KW	13.8KVA 11KW		MODELO	DEPCO-9 . 6-3
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR				NÚMERO DE COJINETES	1
MODELO	DEPCO-385			CLASE DE AISLAMIENTO	H
TIPO DE GOBERNADOR	Mecánico			CABLES	12
CILINDROS	3			PROTECCIÓN DE INGRESO	IP23
DISPOSICIÓN CILINDROS	EN LÍNEA			SISTEMA DE EXCITACIÓN	SHUNT
DIAMETRO Y CARRERA (mm)	85 X 90			VOLTAJE	±1%
DESPLAZAMIENTO	1,53 L			DIMENSIONES Y PESO	
TIPO ASPIRACION	NATURAL			LARGO mm	1300
CICLOS	4 TIEMPOS			ANCHO mm	680
RADIO DE COMPRESIÓN	18:1			ALTO mm	760
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	ENFRIAMIENTO POR AGUA			PESO*kg	440
VELOCIDAD Y FRECUENCIA DEL MOTOR	1800 RPM - 60HZ			CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW		PRIME	STANDBY	PANEL DE CONTROL	
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 100% L/hr		13KW	-	FABRICANTE	SMARTGEN
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 50% L/hr		2,65	-	MODELO	120

POR FAVOR CONSULTE EL FOLLETO 120 PARA MÁS DETALLES

GRUPO ELÉCTROGENO

**DEFINICIONES TIPO DE GENERACIÓN**  
**POTENCIA CONTINUA (PRIME)**  
 ESTE TIPO DE GENERACIÓN ES APLICABLE PARA SUMINISTRO CONTINUO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CON CARGA VAIRABLE) EN LUGAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA EN LA RED. 10% DE SOBRECARGA DE POTENCIA ESTA DISPONIBLE POR UN RANGO DE 1-12 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN.

**POTENCIA DE EMERGENCIA**  
 ESTE TIPO DE GENERACIÓN ES APLICABLE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTINUA DURANTE UN TIEMPO LIMITADO (EN CARGA VARIABLE) EN UNA SITUACIÓN DE REEMPLAZO DE LA ENERGÍA PRIMARIA DE LA RED ELÉCTRICA. NO ES PERITIDO LA SOBRECARGA DE POTENCIA.

**CONDICIONES ESTANDAR DE REFERENCIA**  
 LOS TIPOS DE GENERACION SON PRESENTADOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE 27°C, PRESION BAROMETRICA 100kPa y HUMEDAD RELATIVA DE 30%. ESTE EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA OPERAR EN AMBIENTES AGRESIVOS CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 52°C, HUMEDAD ARRIBA DE 90% Y GRANDES ALTITUDES. PUEDE APLICARSE DERATEO, PARA LO CUAL DEBE CONSULTARSE PARA ESPECIFICAR EL DESEMPEÑO EN SITIO.

**OPCIONES DISPONIBLES Y ACCESORIOS**  
 OFRECEMOS UN RANGO DE CARRACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS PARA ADAPTAR NUESTROS EQUIPOS A SUS NECESIDADES. .

**OPCIONES**

- VARIEDAD DE COMPONENTES Y PANELES DE CONTROL Y PANELES DE SINCRONIZACIÓN
- PROTECCION ADICIONAL DE ALARMAS Y CORTACIRCUITOS
- SEPARADORES DE AGUA Y COMBUSTIBLE
- CALENTADORES DE REFRIGERANTE
- CARGADORES DE BATERIA

**ACCESORIOS**

- REPUESTOS ORIGINALES
- TANQUES DE COMBUSTIBLE ADICIONALES
- TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Y MANUALES

**8.2 AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS.**  
 LOS AMORTIGUADORES SE FIJAN ENTRE LAS PIES DEL MOTOR Y DEL ALTERNADOR Y EL CHASIS, ASEGURANDO EL AISLAMIENTO COMPLETO CONTRA LAS VIBRACIONES DEL CONJUNTO GIRATORIO.

**8.3 ACOPLE**  
 EL MOTOR Y EL ALTERNADOR ESTÁN ACOPLADOS DIRECTAMENTE MEDIANTE UNA BRIDA SAE. EL VOLANTE DEL MOTOR ESTÁ FLEXIBLEMENTE ACOPLADO AL ROTOR DEL ALTERNADOR.

**8.4 GUARDAS DE SEGURIDAD**  
 EL VENTILADOR Y EL IMPULSOR DEL VENTILADOR JUNTO CON EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA ESTÁN PROTEGIDOS CON GUARDA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS.

**9. PRUEBAS**

- EL EQUIPO SE LE HACEN PRUEBAS DE CARGA ANTES DE SER ENVIADO
- TODAS LAS FUNCIONES DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

**10. ACABADOS**  
 TODOS LOS COMPONENTES DE ACERO ESTÁN COMPLETAMENTE DESENGRASADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DURABILIDAD.

**11. TECHNICAL INFORMATION**  
 SE INCLUYEN DIAGRAMAS DE CABLEADO DEL CIRCUITO DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

**12. ESTÁNDARES DE CALIDAD**  
 LSO EQUIPOS CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES ESTANDARES : 4999, B55000, B5514, IEC60034, VDE0530 Y ISO8528.

**13. GARANTÍA**  
 TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN CUBIERTOS POR UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES O 1 AÑO (LO QUE OCURRA ANTES) DEL EQUIPO ESTÁ EN LÍNEA CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.

**ESPECIFICACIONES ESTANDAR**

**6. SISTEMA DE COMBUSTIBLE**  
 PARA LA PUESTA EN MARCHA LA TORRE DE ILUMINACIÓN, EL DISEÑO DE SU CHASIS TIENE INCORPORADO UN TANQUE DE COMBUSTIBLE QUE PUEDE MANTENER DURANTE 7-8 HORAS CONTINUAS LA OPERACION DE LAS LUMINARIAS. EL TANQUE VIENE CON SU TAPA RESPIRADERO, LIENAS DE ADMISIÓN Y RETORNO DE COMBUSTIBLE AL MOTOR Y TAPON DE DRENAJE.

**7. GENERADOR**

**7.1 SISTEMA DE AISLAMIENTO ELECTRICO**

- EL SISTEMA DE AISLAMIENTO ES TIPO H
- TODOS LOS DEVANADOS ESTAN IMPREGNADOS Y SUMERGIDOS EN UN MATERIAL TERMOSELLANTE LIQUIDO DE TRIPLE CAPA, BARNIZ DE POLIÉSTER RESISTENTE AL ACEITE Y ÁCIDOS E IMPREGNADOS A PRESIÓN DE VACÍO CON UNA RESINA DE POLIÉSTER ESPECIAL
- CAPA GRUESA DE BARNIZ ANTI HUELLAS CON PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN

**7.2 REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO (AVR)**

- TOTALMENTE SELLADO REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO MANTIENE UNA REGULACIÓN DE VOLTAJE EN UN MARGEN MÁXIMO DE ±1%.

**7.3 STARING ELÉCTRICO DEL MOTOR (OPCIONAL)**

- UNA CAPACIDAD DE SOBRECARGA EQUIVALENTE AL 300% DE LA IMPEDENACIA A CARGA TOTAL EN FACTOR DE POTENCIA CERO PUEDE SER SOSTENIDA POR 10 SEGUNDOS CUANDO LA OPCIÓN AREP (DEVANADOS AUXILIARES) SON AJUSTADOS .

**8. DISPOSICIÓN DEL MONTAJE**  
**8.1 CHASSIS**  
 EL EQUIPO COMPLETO ESTÁ MONTADO EN CONJUNTO SOBRE UN CHASIS DE ACERO FABRICADO PARA TRABAJO PESADO

EN LÍNEA CON EL DESARROLLO CONTINUO DEL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.